



部 品 表				
符号	部 品	材 質	数	備 考
1	ボディ	SCS13	1	
2	----			
3	ディスク	SCS13*SUS304	1	
4	ステム	SUS304	1	
5	パッキン	V#7233	1組	
6	ガスケット	ノンアシート	1	
7	ボルト・ナット	SUS304	4組	
8	グランド	SUS304	1	
9	ボルト・ナット	SUS304	2組	
10	インジケータ	SUS304	1	
11	ヨークカバー	SCS13	1	
12	スリーブ	C3604	1	
13	ロックハンドル	CAC406	1	
14	ハンドル	FC200	1	
15	ナット・SW	SS400	1	
16	鍍板	SUS304	1	

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		DIMENSION IN mm	
尺 度 SCALE	作成日 DATE	設計圧力 DESIGNED PRESS.	設計温度 DESIGNED TEMP.
NTS		1.0 MPa	80 °C
作 成 DRAWN	設 計 DESIGNED	確 認 CHECKED	承 認 APPROVED
TAKAO	<i>Nemoto</i>	<i>Kabayashi</i>	

TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.
 SU4W-F
 20~40A Vポート流量調整弁

寸 法 表													
JIS B2238 10K RF													
指定矢印	呼び径	d	L	B	H	D	C	t	h	n	g	f	D1
	20A	20	117	60	229	100	75	14	15	4	56	1	80
	25A	25	127	60	256	125	90	14	19	4	67	1	100
	32A	38	165	70	265	135	100	16	19	4	76	2	125
	40A	38	165	70	265	140	105	16	19	4	81	2	125